

半自动卷带包装机

Semi-Auto taping machine **VS-120**

- 机电一体化包装方式（最适合封合条件）

providing best sealing condition by new mechatronics system.

- 无需交换治具（对应带宽 8 - 56 mm, 压合头除外）


no conversion tool needed except sealing shoe for 8 to 56mm width tape.

- 无需空压设计

no compressed air needed.



※TAPING(料带包装)



※DETAPING(料带剥离)

株式会社 **バンガードシステムズ** ME 事业部

# TAPING MACHINE VS-120

将电子零件 (IC, 电阻电容...等 SMD 零件) 手动放入下料带后, 自动执行封合卷料的装置。  
可搭载影像传感器易于进行联机生产动作。

VS-120 is semi-automatic taping machine for SMD device manual taping.  
And also designed for easy to IN-LINE application.

## 特長

- 轻松调整作业程序  
简易浮动方式 (流向)
- 数据库可储存 16 种零件数据
- 轻量化可任意设置
- 大型作业平台, 提升作业效率
- 可顺向、逆向进行料带的流向选择  
(下单时)
- 易于在线应用。

## Feature

- Easy Sealing condition adjustment.  
(using by floating system)
- Taping data file can saving (16files).
- Quick and easy installation due to compact and small foot print.
- Big worktable providing efficient working.
- Taping direction can be decided by production flow when ordering.
- Easy to in-line application.

1. 料带包装速度	约 0.75 秒 / 连续运转时的最适条件
2. 适用料带尺寸	寬: 8、12、16、24、32、44、56mm 间距: 4 ~ 56mm (4mm 间距单位)
3. 交换治具	压合头、定位针
4. 包装料带数据设定及储存	送料间距、送料速度、封合时间、 插入、leader、数量
5. 封合方法	二次封合 (至 24mm) 一次封合 (28mm 以上)
6. 封合压力	1Kgf ~ 10Kgf (可调整)
7. 供料盘尺寸	Φ600mm
8. 卷料盘尺寸	Φ380mm (MAX)
9. 电源	AC100V 单相 300VA
10. 设备重量	约 23Kg (仅本体)
11. 设备尺寸	1,200×360×465mm (W·D·H)

※部分规格及外观如有变更时, 恕不另行通知。

1. Taping speed	0.75 Sec/pc(best condition)
2. Applicable tape spec.	Width : 8 ~ 56mm Pitch : 4 ~ 56mm
3. Conversion kit	sealing shoe, set pin only
4. Taping data file	setting and save for tape feed pitch, speed, seal time No of trailer,insertion,leader
5. Sealing	double sealing up to 24mm feed pitch single sealing over 28mm feed pitch
6. Sealing pressure	1 Kgf ~ 10Kgf (adjustable)
7. Supply reel size	Φ600mm
8. Winding reel size	Φ380mm (MAX)
9. Power	AC100V single phase 300VA
10. Weight	約 23Kg
11. Machine dimension	1,200×360×465mm (W·D·H)

※Any information in this catalog is subject to change without pre-notice.

Vanguard Systems Inc. ME Div.

1-27-23, Higashitokorozawa, Tokorozawa, Saitama, Japan 〒359-0021  
TEL +81-4-2951-5381 FAX +81-4-2951-5383  
E-mail:sales-div2@hp-vanguard.com

<http://www.hp-vanguard.com/>